

Pro-Series™ Side / Pro-Series™ Top



Pro-Series™ Side

Pro-Series™ Top

Eficácia e fiabilidade

- Filtro em polietileno insuflado para uma **alta resistência**
- a **pressões elevadas (3,5 bar)**
- **Cuba fabricada segundo a norma NSF**
- **Grande resistência aos produtos de tratamento**
- **Resistência às intempéries**, pode ser instalado no exterior
- **Manutenção do meio filtrante facilitada** sem desmontar a válvula
- **Crivos montados sobre rótula** para manutenção simples
- **Filtração de 40 a 50 micros**

ANOS DE GARANTIA

10 5
CUBA EQUIPAMENTOS




Válvula Vari-Flo™ de 6 posições



Aréa facilmente acessível graças ao colar de desmontagem



Purgador com tampão de grande dimensão que serve de ferramenta de desmontagem



	Caudal*	E/S	Área de filtração	Peso em vazio	Kg areia	Valores em mm					Ref.
						A	B	C	D	E	
PRO-SERIES™ SIDE	10 m³/h	1" ½	0.20 m²	17 kg	100	510	498	521	825	810	S210SX
	14 m³/h	1" ½	0.28 m²	24 kg	150	612	594	521	875	920	S244SX
	22 m³/h	2"	0.45 m²	35 kg	250	762	725	585	1070	1008	S0310SX
	30 m³/h	2"	0.64 m²	61 kg	350	895	880	585	1230	1147	S0360SX
PRO-SERIES™ TOP	6 m³/h	1" ½	0.12 m²	12 kg	50	401	391	371	858	598	S166TX
	10 m³/h	1" ½	0.20 m²	17 kg	100	511	500	521	989	729	S210TX
	14 m³/h	1" ½	0.28 m²	24 kg	150	612	594	521	1097	837	S244TX
	22 m³/h	2"	0.45 m²	31 kg	250	762	725	585	1240	934	S0310TX
	30 m³/h	2"	0.64 m²	61 kg	350	895	880	585	1374	1068	S0360TX

Deixar uma folga suficiente para a abertura do filtro (folga mínima: 650 mm por cima do filtro).